

Pollarivalaisin KHA 9 - KHA 9 C/EW 19W 4K IP66 BK - Performance in Lighting

Sähkönumero
45 376 19

Yleisnimi ja tuotesarja
Pollarivalaisin KHA 9

Tekninen nimi
KHA 9 C/EW 19W 4K IP66 BK

Pitkä tuotenimi
IP66 IK10 000K runko alumiinia suoja PC
h=900 BK

GTIN-koodi
8021944064721

Toimittajan tuotekoodi
06062881

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
PERFORMANCE IN LIGHTING OYPerformance
in Lighting

Tuoteryhmä
45 Ulkovalaisimet

ETIM-luokka
EC000301



PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS

Tuotekuvaus

KHA-sarja koostuu korkealaatuisista LED- pollarivalaisimista, jotka soveltuvat kohteisiin, joissa häikäisemätön ja hajavaloton valaistus on tarpeen. Valaisimen alumiini- tai ruostumaton teräsrunko on vandaalinkestävä ja sopii myös vaativiin olosuhteisiin. Valaisin asennetaan lattiapintaan omalla laipallaan tai sovitteella betonijalustaan. Betoniasennukseen saatavana pulttikori lisätarvikkeena. Kupuosassa vandaalilukitusruuvit asiattoman avauksen estämiseksi. Ulkopuoliset ruuvit ruostumatonta terästä. Kupu on Iskunkestävää UV stabilisoitua polykarbonaattia. Heijastin on kiiltoeloksoitua alumiinia. Asennus PG 13,5. Lisäosana saatavana erillinen valonrajaussuoja (4537625)

Pollarivalaisin KHA 9 - KHA 9 C/EW 19W 4K IP66 BK - Performance in Lighting

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000301 - Piha-/käytävävalaisin

Valaisintyyppi: Stele	Valotunnistimella: ei	
Liiketunnistin: ei	Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä	Sisältää lampun: kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1	Lampunpidin: muu	Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini
Lampun enimmäisteho (W) (ominaisuus ei enää käytössä): 19	Kotelon laatuluokka: muu	Rungon väri: musta
Suojuksen materiaali: läpinäkyvä muovi	Jännitetyyppi: AC	Nimellisjännitealue (V): 220 - 240
Nimellisvirta-alue (mA) (ominaisuus ei enää käytössä): 500	Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Sisältää ohjauslaitteen: kyllä
Vaihdettava liitäntälaitte: kyllä	Korkeus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 900	Syvyys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 155
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) (ominaisuus ei enää käytössä): 50000	Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 91	Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 82,8
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei	Kotelointiluokka (IP): IP66	Iskunkestävyysluokka: IK10
Suojausluokka: I	Soveltuu lampputeholle (W): 16	Järjestelmän enimmäisteho (W): 19
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen	Valon suunta (suora/epäsuora): suora	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 1357
Valaisimen tehokkuus (lm/W): 71,4	Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°	Valon väri: valkoinen

Pollarivalaisin KHA 9 - KHA 9 C/EW 19W 4K IP66 BK - Performance in Lighting

Väriämpötila-alue (K):
4000

Värintoistoindeksi:
80-89

Säädettävä väriämpötila:
ei

Säädettävä valovirta (lumen):
ei

Säädettävä valonjako:
ei

Korkeus/syvyys (mm):
900

Halkaisija (mm):
155

Enimmäismäärä valaisimia,
johdonsuojakatkaisija B16:
24

Enimmäismäärä valaisimia,
johdonsuojakatkaisija C16:
40

Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei

Google Assistant -yhteensopiva:
ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei

IFTTT-tuki:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
900

Leveys mm
155

Tilavuus l
21.623

Korkeus mm
155

Paino kg
8.3

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
IT

ETIM-luokka
EC000301

Muutospäivä
10.03.2023

Takuaika (kk) (tuotetakuu)
60

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
24.04.2017

Tullinimike
94054010

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2533A, S2533J

UNSPSC-koodi
39111600

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Pollarivalaisin KHA 9 - KHA 9 C/EW 19W 4K IP66 BK - Performance in Lighting

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Bollard luminaire

Tekninen nimi, English
KHA 9 C/EW 15W 4K

Yleisnimi, Svenska
Pollararmatur

Tekninen nimi, Svenska
KHA 9 C/EW 15W 4K

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
930

Korkeus mm
170

Leveys mm
170

Paino kg
6.8

Tilavuus l
26.877

KHA-sarja koostuu korkealaatuisista LED- pollarivalaisimista, jotka soveltuvat kohteisiin, joissa häikäisemätön ja hajavaloton valaistus on tarpeen. Valaisimen alumiini- tai ruostumaton teräsrunko on vandaalinkestävä ja sopii myös vaativiin olosuhteisiin. Valaisin asennetaan lattiapintaan omalla laipallaan tai sovitteella betonijalustaan. Betoniasennukseen saatavana pulttikori lisätarvikkeena. Kupuosassa vandaalilukitusruuvit asiattoman avauksen estämiseksi. Ulkopuoliset ruuvit ruostumatonta terästä. Kupu on iskunkestävää UV stabilisoitua polykarbonaattia. Heijastin on kiiltoeloksoitua alumiinia. Asennus PG 13,5. Lisäosana saatavana erillinen valonrajaussuoja (4537625)

Pollarivalaisin KHA 9 - KHA 9 C/EW 19W 4K IP66 BK - Performance
in Lighting

